

Područje primjene:

Acrilfas se koristi za dekoraciju i zaštitu pročelja i unutarnjih zidova.

Svojstva:

- visoka otpornost u svim vremenskim uvjetima
- odlična pokrivnost i paropropusnost
- rad je moguć i kod niskih temperatura



ACRILFAS

Boja za zidove

5



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Boju dobro promiješati i razrijediti – prvo do 10%, drugi put do 5% s ALKIDKOLOR RAZRJEDIVAČEM.
ZAHTJEVI PODLOGE:	Površina mora biti suha, čista i otprašena. Prije bojenja na površinu nanese ACRILFAS IMPREGNACIJU.
NAČIN NANOŠENJA:	Impregnaciju i boju nanosimo valjkom, kistom ili airless aparatom.
UTROŠAK:	IMPREGNACIJA – potrošnja 0,15 – 0,3 l/m ² , ACRILFAS – potrošnja 200 – 250 g/m ²
VRIJEME SUŠENJA:	Slojevi se nanose u razmaku 24 sata; boja je prašno suha nakon pola sata, potpuno suha nakon 3 sata.

TEHNIČKI PODACI

NIJANSE:	Stotine nijansi po različitim skalama boja
IZGLED:	gusta tekućina
GUSTOĆA:	cca 1,0 g/ml (20 C) – zavisi od nijanse
SUHE TVARI:	70 % ± 2
VISKOZNOST:	120s F4 (20°C)
KATEGORIJA IN SADRŽAJ VOC:	IIA(c), 430g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 360 g/l
RAZRJEDIVANJE/ČIŠĆENJE:	ALKIDKOLOR RAZRJEDIVAČ
AMBALAŽA:	1kg in 25 kg
SKLADIŠTENJE:	U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama. Trajanje: najmanje 1 godinu.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
Zidovi	Očistiti prašinu, nečistoću i popraviti oštećenja	ACRILFAS IMPREGNACIJA 1X	2-3 x ACRILFAS beton u odabranoj nijansi

NAPOMENE

Temperatura boje mora biti za vrijeme nanošenja minimalno 15°C, temperatura zraka može biti niža od 0°C.

