

Područje primjene:

Koristi se za impregnaciju žbuke (pročelja i unutarnjih zidova), betona – za učvršćivanje podloge prije bojenja disperzijskim i poludisperzijskim bojama.

Svojstva:

- Ne šteti zdravlju i okolini
- Omogućuje bolje prijanjanje boje na podlogu
- Ujednačava i smanjuje upojnost podloge
- Učvršćuje podlogu
- Smanjuje potrošnju narednih premaza



AKRILNA EMULZIJA

5



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Boju dobro promiješati. Može se razrijediti vodom u omjeru 1 : 1.
ZAHTJEVI SUŠENJA:	Ukloniti prah i krušljive čestice.
NAČIN NANOŠENJA:	Kistom ili valjkom. Potreban je jedan nanos.
UTROŠAK:	80 – 100 ml/m ² (nerazrijeđena emulzija i normalno hrapavi i upojni zidovi)
VRIJEME SUŠENJA:	Slojevi se nanose u razmaku 4 sata.

TEHNIČKI PODACI

NIJANSE:	Bijelkasta, nakon sušenja bezbojna.
MIRIS:	tipičan, na akrilat
GUSTOĆA:	cca. 1,05 g/ml (20°C)
KATEGORIJA I SADRŽAJ VOC:	IIA(c), 40g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 4 g/l
SKLADIŠTENJE:	U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama. Trajanje: najmanje 1 godinu.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	IMPREGNACIJA	ZAVRŠNI PREMAZ
Žbuka Beton	Očistiti prašinu, krušljive čestice i popraviti oštećenja	AKRILNA IMPREGNACIJA 1X	DISTEMPERA FASADAKOLOR BIOBEL

NAPOMENE

- Čuvati od smrzavanja.

