

### Područje primjene:

Alkidkolor se koristi za dekoraciju i zaštitu drvenih i metalnih podloga (ograde, vrata, prozori, brodski podovi...)


### Svojstva:

- Jednostavan rad – lako se nanosi
- Otpornost na UV zračenja
- Organska otapala sa niskim sadržajem aromata
- Odlična pokrivenost, stabilan sjaj i nijansa
- Trajnost i elastičnost nanošenog filma
- Sjajni završni premaz



**ALKIDKOLOR**  
Pokrivni emajl za  
drvo i metal

**2**



### UPUTSTVA:

<b>PRIPREMA BOJE:</b>	Prije i za vrijeme upotrebe boju dobro promiješati. ALKIDKOLOR NIJANSIRANE EMAJLE razrjeđujemo s ALKIDKOLOR RAZRJEĐIVAČEM prema potrebi (zavisi od načina nanošenja i namjene).
<b>ZAHTJEVI PODLOGE:</b>	Površina mora biti suha, bez masnoća i prašine i predhodno obrađena s TEMELJNIM ALKIDNIM PREMAZOM.
<b>NAČIN NANOŠENJA:</b>	Na predhodno antikorozijski zaštićenu površinu emajl nanosimo valjkom, kistom ili štrcanjem u dva sloja. Debljina jednog sloja 60 – 80 mikrona.
<b>UTROŠAK:</b>	100 g/m <sup>2</sup> za nanos debljine 25-30 mikrona suhog filma
<b>VRIJEME SUŠENJA:</b>	prašno suh - 2 sata, konačno suh - 6 sata.
<b>VRIJEME IZMEĐU NANOSA:</b>	Slojevi se nanose u razmaku 24 sata.

### TEHNIČKI PODACI

<b>NIJANSI:</b>	Standardni tonovi: bijela, crna, čokoladno smeđa, plava, zelena, siva, žuta, oker, crvena. Za industriju i investicijsku potrošnju – svi tonovi po ral skali.
<b>GUSTOĆA:</b>	0,96 – 1,2 g/ml – zavisi od nijanse (20°C)
<b>SUHE TVARI:</b>	55 ± 3%
<b>VISKOZNOST:</b>	80-110 s F4 pri 20°C ISO 2431
<b>TVRDOĆA PO KOENIGU:</b>	70-80 s
<b>SJAJ:</b>	Sijajni: 85-90; polmat: 57-63; mat: 30 (po Langu 60)
<b>SADRŽAJ HOS/VOC:</b>	IIA(i), 400g/l;(2007); proizvod sadrži: max. 400 g/l
<b>RAZRJEĐIVANJE / ČIŠĆENJE:</b>	ALKIDKOLOR RAZRJEĐILO
<b>AMBALAŽA:</b>	0,25l, 0,75l, .... 25l oz. kg
<b>SKLADIŠTENJE:</b>	U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama. Trajanje: najmanje 2 godine.

### SISTEM

PODLAGA	PRIPIRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
Drvo	Očistiti prašinu, masnoće i nečistoću	TEMELJNI ALKIDNI PREMAZ 1x	ALKIDKOLOR 2x u odabranoj nijansi

### NAPOMENE

