

Područje primjene:

Biobel je pralna boja za unutarnje zidove. Može se koristiti za bojenje svih vrsta zidova od podruma do potkrovlja, koji su horizontalno i vertikalno izolirani, a prostorije su zračne. Odlična je kao prvi nanos preko gips ploča.

Svojstva:

- Nije štetna za zdravlje i okolinu
- Veoma postojana
- Odlično pokriva
- Jednostavan rad



BIOBEL

Akrilna pralna boja za unutarnje zidove

5



UPUTSTVA

| | |
|------------------|---|
| PRIPREMA BOJE: | Prije upotrebe boju dobru promješati i razrijediti vodom – dodati cca 15% vode. |
| ZAHTEVI PODLOGE: | Prije bojenja površino dobro očistimo svih nečistoća i oštećenja savnamo s mineralnim ili disperzijskim kitom. Zidove obrušimo, da je površina glatka i čvrsta. Prije bojenja zid možemo impregnirati s BIOBEL-om i vodom u omjeru 1 : 1. |
| NAČIN NANOŠENJA: | Boju nanosimo dvaput, valjkom ili kistom. |
| UTROŠAK: | Cca 250 g/m ² za jedan nanos. |
| VRIJEME SUŠENJA: | Prašno suha je nakon 1,5 sata, konačno suha nakon 3 sata. Naredni sloj možemo nanjeti nakon 8 sata. |

TEHNIČKI PODACI

| | |
|---------------------------|---|
| NIJANSE: | Bijela, pastel tonovi po različitim ton skalama. |
| MIRIS: | tipičan |
| GUSTOČA: | 1,50 g/ml (20°C) |
| SUHE TVARI: | 70±2% |
| SADRŽAJ VOC: | IIA(a), 30g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 30 g/l |
| RAZRJEĐIVANJE / ČIŠĆENJE: | Vodom. |
| AMBALAŽA: | 3kg, 8kg, 25kg |
| SKLADIŠTENJE: | U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama. Trajanje: najmanje 12 mjeseca. |

SISTEM

| PODLOGA | PRIPREMA | IMPREGNACIJA | ZAVRŠNI PREMAZ |
|------------------|---|---|----------------|
| UNUTARNJI ZIDOVI | Očistiti prašinu, krušljive čestice i popraviti oštećenja | Prije bojenja glatke zidove impregniramo BIOBEL-om i vodom u omjeru 1 : 1 | BIOBEL |

NAPOMENE

- Transport vršimo na temperaturi, viši od 5°C, u suprotnom treba transportno sredstvo ugrijati. Jednako vrijedi i za skladištenje.

