

Područje primjene:

Distemperska boja za unutarnje zidove se može koristiti za bojenje svih vrsta zidova od podruma do potkrovlja, u kojima nema vlage, koji su horizontalno i vertikalno izolirani, a prostorije su zračne.

Svojstva:

Nije štetna za zdravlje i okolinu

Odlično pokriva

Snežno bijela

Paropropusna

Jednostavan rad

DISTEMPERA**Disperzijska boja za unutarnje zidove****UPUTSTVA**

PRIPREMA BOJE: Prije upotrebe boju dobru promješati i razrijediti vodom. Dodamo 1dl vode na 1 l boje.

ZAHTJEVI PODLOGE: Prije bojenja površinu dobro očistimo svih nečistoća i oštećenja sraznamo s mineralnim ili disperzijskim kitom. Zidove obrusimo, da je površina glatka i čvrsta. Prije bojenja površinu premažemo s AKRILNO EMULZIJO.

NAČIN NANOŠENJA: Boju nanosimo dvaput, valjkom ili kistom.

UTROŠAK: 90-100 g/m² za jedan nanos.

VRIJEME SUŠENJA: Prašno suha je nakon 1,5 sata, konačno suha nakon 3 sata. Naredni sloj možemo nanjeti nakon 6 sata.

TEHNIČKI PODACI

NIJANSE: Bijela, pastel tonovi po različitim ton skalama.

MIRIS: tipičan

GUSTOĆA:

SUHE TVARI:

KATEGORIJA I SADRŽAJ: IIA(a), 30g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 1 g/l

RAZRJEĐIVANJE/ČIŠĆENJE: Vodom.

AMBALAŽA:

SKLADIŠTENJE: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama.

Trajanje: najmanje 12 mjeseca.

SISTEM

PODLOGA

UNUTARNJI ZIDOVI

PRIPREMA

Očistiti prašinu,
krušljive čestice i
popraviti oštećenja

IMPREGNACIJA

AKRILNA EMULZIJA

ZAVRŠNI PREMAZ

NAPOMENE

Transport vršimo na temperaturi, viši od 5 C, u suprotnom treba transportno sredstvo ugrijati.

Jednako vrijedi i za skladištenje.