

#### Područje primjene:

Eko fas boja se može koristiti za bojenje svih vrsta pročelja, koja nisu obrađena s mineralnom žbukom. Vrijedi i za vlažne zidove – na vapneni osnovi.

#### Svojstva:

- Nije štetna za zdravlje i okolinu
- Postojana
- Paropropusna
- Jednostavno se nijansira



#### EKO FAS Mineralna boja za pročelja



#### UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Prije upotrebe boju dobru promiješati. Prije prvog nanosa boji dodati 40 – 50% vode, drugi premaz po pravilu malo razrjeđivamo. Alat dobro operemo vodom.
ZAHTJEVI PODLOGE:	Prije bojenja površino dobro očistimo svih nečistoća i oštećenja s mineralnim kitom, da dobijemo čvrstu površinu.
NAČIN NANOŠENJA:	Boju nanosimo dvaput, valjkom ili kistom.
UTROŠAK:	200 g/m <sup>2</sup> za jedan nanos.
VRIJEME SUŠENJA:	Prašno suha je nakon 1,5 sata, konačno suha nakon 3 sata. Naredni sloj možemo nanjeti nakon 8 sata.

#### TEHNIČKI PODACI

NIJANSE:	Bijela, pastel tonovi po različitim ton skalama.
MIRIS:	Tipičan
GUSTOĆA:	1,50 g/ml (20°C)
SUHE TVARI:	65±2%
KATEGORIJA I SADRŽAJ VOC:	IIA(c), 40g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 2 g/l
REDČENJE / ČIŠČENJE:	Vodom.
AMBALAŽA:	1kg, 8kg, 10kg, 25kg.
SKLADIŠTENJE:	U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama. Trajanje: najmanje 12 mjeseca.

#### SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	KITANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Pročelja i unutarnji zidovi	Očistiti prašinu, krušljive čestice i popraviti oštećenja	Popraviti oštećenja mineralnim kitom	EKO FAS

#### NAPOMENE

- Transport vršimo na temperaturi, viši od 5°C, u suprotnom treba transportno sredstvo ugrijati. Jednako vrijedi i za skladištenje.
- Može se koristiti i za vlažne zidove – na vapneni osnovi.

