

Područje primjene:

Naturkolor mineralna boja za unutarnje zidove se koristi za bojenje svih vrsta zidova, koji su prethodno obrađeni mineralnom žbukom. Primjenjuje se i za vlažne zidove.

Svojstva:

- Ne šteti zdravlju i okolini
- Visoko paropropusna
- Boja je postojana i dobro pokriva
- Mogućnost nijansiranja



NATURKOLOR

Mineralna boja za unutarnje zidove na vapneni osnovi

5



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJA:	Prije upotrebe boju dobro promiješati. Prije prvog premaza dodamo 20 – 30 % vode.
ZAHTEVI PODLOGE:	Zidove očistiti svih nečistoća i eventualna oštećenja sravnati mineralnim kitom, da dobijemo čvrstu podlogu.
NAČIN NANOŠENJA:	Kistom ili valjkom. Potrebna su dva nanosa.
UTROŠAK:	120 – 150 g/m ² za jedan nanos.
VRIJEME IZMEĐU NANOSA:	Prašno suha nakon 1,5 sat, suha na dodir nakon 3 sata. Naredni nanos može se nanositi nakon 8 sata.

TEHNIČKI PODACI

NIJANSE:	Bijela, pastelni tonovi po različitim ton skalama.
MIRIS:	tipičan, na akrilat
GUSTOĆA:	1,5 g/ml (20°C)
SUHE TVARI:	63 ± 2%
KATEGORIJA I SADRŽAJ VOC:	IIA(a), 30g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 1 g/l
RAZRJEĐIVANJE / ČIŠĆENJE:	VODA
AMBALAŽA:	5kg, 10kg, 25kg.
SKLADIŠTENJE:	U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama. Trajanje: najmanje 1 godinu.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	IMPREGNACIJA	ZAVRŠNI PREMAZ
Unutarnji zidovi i površine	Očistiti prašinu, krušljive čestice i popraviti oštećenja	Prije prvog premaza dodati NATURKOLOR-u cca 20 – 30% vode	NATURKOLOR

NAPOMENE

- Transport vršimo na temperaturi, viši od 5°C, u suprotnom treba transportno sredstvo ugrijati. Jednako vrijedi i za skladištenje.

