

Anwendungsbereich:

Anwendung als Putzimpregnierung (Fassaden, Innenwände) und Betonimpregnierung – für die Grundlagenfestigung vor dem Streichen mit Dispersions- und Halbdispersionsfarben.

Eigenschaften:

- gesundheits- und umweltfreundlich
- ermöglicht bessere Grundfarbhaftungen
- gleicht aus und verringert die Grundlagenabsorption
- festigt die Grundlagen
- verringert den Verbrauch nachträglicher Anstriche



AKRILEMULSION

5



GEBRAUCHSANLEITUNG

FARBZUBEREITUNG:	Die AKRILEMULSION muß vor der Anwendung gut durchgemischt werden. Sie kann mit Wasser in einem Verhältniss 1:1 verdünnt werden.
FLÄCHENZUBEREITUNG:	Beseitigung von Staub und bröckeligen Teilen.
AUFTRAGEN DER FARBE:	Kann mit Pinseln oder Walzen aufgetragen werden. Ein Anstrich ist notwendig.
THEORETISCHER VERBRAUCH:	80 - 100 ml/m ² (unverdünnte Emulsion und normal raue und absorbierende Wände)
WARTEZEIT WÄHREND DER ANSTRICHE:	Einzelne Anstriche werden in Abständen von 4 Stunden aufgetragen.

TECHNISCHE DATEN

FARBNUANCEN:	Weißlich, nach der Trocknung farblos.
DUFT:	Typisch nach Akrylat.
DICHTE:	cca. 1,05 g/ml (20°C)
KATEGORIE UND INHALT VON VOC	IIA(c), 40 g/l (2010), das Produkt beinhaltet: max. 4 g/l
GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG:	Mindestens 12 Monate in der original gut geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten

SYSTEM

UNTERGRUND	VORBEREITUNG	IMPREGNIERUNG	SCHLUßANSTRICH
PUTZ; BETONOBERFLÄCHEN	Beseitigung von Staub, bröckeligen Teilen und Unreinheiten Ausbesserung von Schäden	AKRIL-IMPREGNIERUNG 1X	DISTEMPERA FASADAKOLOR BIOBEL

ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN

Darf nicht einfrieren.

