

Anwendungsbereich:

Distempere Farbe für Innenwände wird für das Färben aller Arten von nicht feuchten Wänden und Decken vom Keller bis zum Dachgeschoss verwendet. Die Wände und Decken müssen horizontal und vertikal entsprechend isoliert und die Räume gelüftet sein.

Eigenschaften:

- gesundheits- und umweltfreundlich
- sehr gute Abdeckung
- Schneeweiß
- Dampfdurchlässig
- einfaches Auftragen



DISTEMPERA
Dispersionsfarbe für Innenwände

5



GEBRAUCHSANLEITUNG

FARBZUBEREITUNG:	Vor der Anwendung die Farbe gut durchmischen und mit Wasser verdünnen. Es wird 1dcl Wasser auf 1 Liter Farbe
FLÄCHENZUBEREITUNG:	Vor dem Streichen muß die Oberfläche von allen Unreinheiten gereinigt und eventuelle Schäden mit Mineral- und Dispersionskitt geglättet werden. Ebenso muß leicht geschliffen werden, damit die Wände möglichst glatt und die Oberflächen hart sind. Vor dem Färben kann die geglättete Wand mit AKRIL
AUFTRAGEN DER FARBE:	Die Farbe wird auf die Wände zweimal mit Walzen oder Pinseln aufgetragen.
THEORETISCHER VERBRAUCH:	Der theoretische Verbrauch beträgt 90-100 ml/m ² für einen Anstrich.
WARTEZEIT WÄHREND DER ANSTRICHE	Staubtrocken nach 1,5 Stunden, Greiftrocken nach 3 Stunden, der nächste Anstriche kann nach 6 Stunden

TECHNISCHE DATEN

FARBNUANCEN:	Weiß, Pasteltöne nach verschiedenen Farbkarten
GERUCH:	Typisch.
DICHTE:	1,56 g/ml (20°C)
TROCKENSTOFF:	65±2%
VISKOSITÄT:	Pastose Flüssigkeit
INHALT HOS/VOC:	IIA(a), 30 g/l (2010), das Produkt beinhaltet: max. 1 g/l
VERDÜNNUNG / SÄUBERUNG:	WASSER
GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG:	Mindestens 12 Monate in der original gut geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten Raum.

SYSTEM

UNTERGRUND	VORBEREITUNG	IMPREGNIERUNG	SCHLUßANSTRICH
INNENWÄNDE UND OBERFLÄCHEN	Beseitigung von Staub, bröckeligen Teilen und Unreinheiten Ausbesserung von Schäden	AKRIL EMULSION	DISTEMPERA

ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN

- Der Transport kann nur bei Temperaturen über 5°C durchgeführt werden, ansonsten muß das Transportmittel beheizt werden.
- Dasselbe gilt für die Lagerung.
-

