

Anwendungsbereich:

Lesoton aqua ist eine Akrylwasserfarbe für den Holzoberflächenschutz außerhalb und innerhalb von Gebäuden. Die Farbe wird zum Schutz von Holzbelägen, Balkongeländern, Fenstern, Balkon- und Eingangstüren aus Holz verwendet.


Eigenschaften:

- einfaches arbeiten
- umweltfreundlich
- kein unangenehmer Geruch
- Verdünnung mit Wasser



LESOTON AQUA
Dünnschichtiger
Holzwasserlasuranstrich

1



GEBRAUCHSANLEITUNG

FARBZUBEREITUNG	Vor der Anwendung die Farbe gut durchmischen, damit eventuelle Ablagerungen eingemischt werden und eine homogene Mischung entsteht.
FLÄCHENZUBEREITUNG	Normales luftgetrockenes Holz vor dem ersten Anstrich von Staub und anderen Unreinheiten säubern
AUFTRAGEN DER FARBE	Die Farbe wird auf das Holz mit Pinseln oder Walzen, Sprühen, durch Eintauchen oder durch Begießung aufgetragen. Zuerst einmal die Impregnierung auftragen, danach zweimal mit die dünn-schichtige LESOTON AQUA LASUR und einmal den LACK LASUR ESOTON AQUA auftragen.
THEORETISCHER VERBRAUCH	Der Verbrauch von LESOTON AQUA GRUNDANSTRICH beträgt ca. 100g/m ² , von LESOTON AQUA LASUR und LESOTON AQUA LACKLASUR ca. 120g/m ² .
TROCKNUNGSDAUER	Staubtrocken nach 2 Stunden, greiftrocken nach 4 Stunden
WARTEZEIT WÄHREND DES AUFSTRICHE	Einzelne Anstriche können in einem Abstand von 6 Stunden aufgetragen werden (erster Anstrich 4 Stunden).

TECHNISCHE DATEN

FARBNUANCEN	Wird in Standardfarbnuancen hergestellt: Farblos, Kiefer, Teakbaum, Nußbaum, Palisander, Ebenholz, Mahagoni, Kastanie, Lärche, Eiche, Waldgrün, Olivengrün und andere – nach Kundenwunsch.
AUSSEHEN	Farbige Flüssigkeit
DICHTE	ca. 1,0 g/ml (20°C) – abhängig von der Farbnuance
KATEGORIE UND INHALT VOC	IIA(f), 130g/l;(2010); das Produkt beinhaltet: max. 100 g/l
VERDÜNNUNG / SÄUBERUNG	WASSER. Vor der Anwendung ist das Verdünnen nicht zulässig, außer in Industrieverfahren unter besonderen Absprachen.
VERPACKUNG	0,75l, 5l, 10l, 20l, 120l.
GEBRAUCHSFRIST UND	Mindestens 12 Monate in der original geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten Raum.

SYSTEM

UNTERGRUND	VORBEREITUNG	GRUNDANSTRICH	SCHLUßANSTRICH
Holz	Beseitigung von Staub, bröckeligen Teilen und Unreinheiten Ausbesserung von Schäden	LESOTON AQUA GRUNDANSTRICH 1X	2X LESOTON AQUA 1X LESOTON AQUA LACKLASUR

ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN

Darf nicht einfrieren.

