

Anwendungsbereich:

Lesoton ist ein estetisch-dekorativer Holzlasurschutzanstrich. Mit ihm können Außen- und Innenholzoberflächen wie zB. Verschalungen, Fenster, Türen, Fensterläden, Geländer... geschlossen und geschützt werden.

Eigenschaften:

- einfaches Auftragen
- Sonnenschutz des Holzes – beinhaltet UV Filter
- Elastizität – der Schutzfilm platzt und splittert nicht ab
- beinhaltet keine Biozyn-Mittel



LESOTON

Dünnschichtiger Holzlasuranstrich

1



GEBRAUCHSANLEITUNG

FARBZUBEREITUNG:	Vor der Anwendung die Farbe gut durchmischen, damit eventuelle Ablagerungen eingemischt werden und eine homogene Mischung entsteht.
FLÄCHENZUBEREITUNG:	Normales luftgetrockenes Holz vor dem ersten Anstrich von Staub und anderen Unreinheiten säubern
AUFTRAGEN DER FARBE:	Die Farbe wird auf das Holz mit Pinseln, Schwämmen, Sprühen, durch Eintauchen oder durch Begießung aufgetragen. Für einen effizienten Aussenschutz sind drei Anstriche notwendig, für den Innenschutz sind zwei Anstriche ausreichend. Dem letzten Anstrich - LESOTON EFEKT LAZURA nuanciert in der gewählten Nuance.
THEORETISCHER VERBRAUCH:	Für einen Anstrich wird ca. 0,1l/m ² LESOTON benötigt.
TROCKNUNGSDAUER:	Staubtrocken nach 2 Stunden, greiftrocken nach 6 Stunden.
WARTEZEIT WÄHREND DES AUFSTRICHE:	Einzelne Anstriche werden auf die selbe Oberfläche in einem Abstand von 24 Stunden aufgetragen, außer in Industrieverfahren mit besonders bestimmten Zeitabständen.

TECHNISCHE DATEN

FARBNUANCEN:	Wird in Standardfarbnuancen hergestellt: Farblos, Kiefer, Teakbaum, Nußbaum, Palisander, Ebenholz, Mahagoni, Kastanie, Lärche, Eiche, Waldgrün, Olivengrün und andere – nach Kundenwunsch
AUSSEHEN:	Farbige Flüssigkeit.
DICHTE:	ca. 0,9 g/ml (20°C) – abhängig von der Farbnuance
KATEGORIE UND INHALT VOC:	IIA(f), 700 g/l (2010), das Produkt beinhaltet: max. 610 g/l
VERDÜNNUNG / SÄUBERUNG:	ALKIDKOLOR VERDÜNNUNGSMITTEL. Vor der Anwendung ist das Verdünnen nicht zulässig, außer in Industrieverfahren unter besonderen Absprachen.
VERPACKUNG:	0,75l, 1l, 2,5l, 4l, 5l, 10l, 25l, 200l
GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG:	Mindestens 36 Monate in der original geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten Raum.

SYSTEM

UNTERGRUND	VORBEREITUNG	GRUNDANSTRICH	SCHLUßANSTRICH
Holz	Beseitigung von Staub, bröckeligen Teilen und Unreinheiten Ausbesserung von Schäden	LESOTON GRUNDANSTRICH 1X	2 x LESOTON 1 x LESOTON EFEKT LAZURA

ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN

Nach dem Gebrauch die Verpackung gut schließen, damit die Luftereinwirkung auf die Farbe nicht stattfindet. Kleinere beim Farben übrig gebliebene Mengen in eine kleinere Verpackung gießen, bis diese voll und gut verschließbar ohne Luftzutritt ist. LESOTON kann nur in einer vollen und gut geschlossenen Verpackung gelagert werden, ansonsten kann der Anstrich mit der Zeit polymerisieren (gelieren).

