

Anwendungsbereich:

Naturkolor Mineralinnenfarbe kann für das Streichen aller Wandarten verwendet werden, die zuvor mit Mineralputz bearbeitet wurden, auch für feuchte Wände.

Eigenschaften:

- umwelt- und gesundheitfreundlich
- hohe Dampfdurchlässigkeit
- widerstandsfähig
- gute Abdeckung
- Nuancierungsmöglichkeiten



NATURKOLOR
Mineralwandfarbe für
Innenräume auf Kalkbasis

5



GEBRAUCHSANLEITUNG

FARBZUBEREITUNG	Vor der Anwendung die Farbe gut durchmischen. Vor dem ersten Anstrich wird der Farbe ca. 20-30% Wasser zugemischt.
FLÄCHENZUBEREITUNG	Vor dem Anstrich die Wand von Staub und anderen Unreinheiten säubern, eventuelle Schäden mit Mineralkitt glätten, damit eine feste Oberfläche entsteht.
AUFTRAGEN DER FARBE	Die Farbe wird auf die Wand zweimal mit Walzen oder Pinseln aufgetragen.
THEORETISCHER VERBRAUCH	120 – 150 g/m ² für einen Anstrich.
WARTEZEIT WÄHREND DER ANSTRICHE	Staubtrocken nach 1,5 Stunden, greiftrocken nach 3 Stunden, der nächste Anstrich kann nach 8 Stunden aufgetragen werden.

TECHNISCHE DATEN

FARBNUANCEN	Weiß, Pastelltöne nach verschiedenen Farbkarten.
GERUCH	Typisch nach Acrylat.
DICHTE	1,5 g/ml (20°C)
TROCKENSTOFF	63 ± 2%
KATEGORIE UND INHALT VOC	IIA(a), 30 g/l (2010), das Produkt beinhaltet: max. 1 g/l
VERDÜNNUNG / SÄUBERUNG	WASSER.
VERPACKUNG	5kg, 10kg, 25kg.
GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG	Mindestens 12 Monate in der original gut geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten Raum.

SYSTEM

UNTERGRUND	VORBEREITUNG	IMPREGNIERUNG	SCHLUßANSTRICH
INNENWÄNDE UND OBERFLÄCHEN	Beseitigung von Staub, bröckeligen Teilen und Unreinheiten Ausbesserung von Schäden	Vor dem ersten Anstrich NATURKOLOR ca. 20-30% Wasser zumischen	NATURKOLOR

ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN

Der Transport kann nur bei Temperaturen über 5°C durchgeführt werden, ansonsten muß das Transportmittel beheizt werden. Dasselbe gilt auch für die Lagerung.

