



Chemcolor Sevnica d.o.o., Dolnje Brezovo 35, 8290 Sevnica, Identifikacijska številka za DDV: SI24218359  
Tel.: +386 (0)7 81 63 550 / 81 60 100 Fax.: +386 (0)7 81 63 564 / 81 60 101 www.chemcolor.si

## TECHNISCHES DATENBLATT

### SIMPLE LACK

<b>PRODUKT BESCHREIBUNG:</b>	<b>SIMPLE LACK</b> ist ein Polyurethanlack aus einer Komponente und ist aus synthetischem Bindemittel hergestellt.
<b>VERBRAUCHSANWENDUNG:</b>	Man verwendet ihn zum Parkettlackieren, zur Holzboden- und Wandlackierung, die vor der Abnutzung geschützt werden müssen. Wegen der Härte (206 Sekunden nach König) ist er für sehr schwer belastenden Oberflächen geeignet (Sporthallen, Büros...).
<b>OBERFLÄCHE VORBEREITUNG:</b>	Wir schleifen die einzelnen Beschichtungen mit feinem Schleifpapier.
<b>FARBE VORBEREITUNG:</b>	Den ersten Anstrich verdünnt man mit <b>SIMPLE VERDÜNNUNGSMITTEL</b> von 10%, den zweiten mit cca 5% und den dritten verdünnt man nicht.
<b>APPLIKATION:</b>	Der Lack wird mit Pinsel, Walzen, Spritzen oder Überguss aufgetragen und bei relativer Luftfeuchtigkeit mindestens 75% verwendet.
<b>THEORETISCHER VERBRAUCH:</b>	Theoretischer Verbrauch ist 70-100g/m <sup>2</sup> für einen Anstrich.
<b>DURCHGETROCKNET:</b>	Bereit zum Schleifen sollte ein einzelner Anstrich nach <b>sechs</b> Stunden bei 20°C und 75% relativer Luftfeuchtigkeit sein (getrocknet).
<b>PHYSIKALISCH VERHALTEN:</b>	
<b>FARBTON:</b>	glänzend, seidenmatt, matt
<b>GLANZGRAD:</b>	94,4% (glänzend)
<b>HÄRTE:</b>	206s (Koenig)
<b>DICHTE:</b>	1,00 g/ml (20°C)
<b>FESTKÖRPER:</b>	39 ± 2 %
<b>VISKOSITÄT:</b>	24 s (F4 mm 20°C)
<b>LÖSUNGSMITTEL UND REINIGUNG:</b>	<b>SIMPLE VERDÜNNUNGSMITTEL</b>
<b>LIEFERFORM:</b>	1l, 5l, 10l
<b>LAGERUNG:</b>	<b>SIMPLE LACK</b> ist im originalverschlossenen Gebinde im trocken und luftig Platz mindestens 12 Monate lagerungsfähig.
<b>BEMERKUNGEN:</b>	

*barve ki ščitijo vaš dom*