

Področje uporabe:

Acrilfas je barva namenjena za zaščito in dekoracijo zunanjih in notranjih mineralnih zidnih površin (fasad, ometov, betona...).

Lastnosti:

- visoko odporna na različne vremenske vplive
- paropropustna
- odlična pokrivnost
- delo možno tudi pri nizkih temperaturah



ACRILFAS zidna barva

5



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	Barvo pred uporabo dobro premešamo in razredčimo - prvič do 10%, drugič pa do 5% z ALKIDKOLOR RAZREDČILOM.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Na očiščene in poravnane površine fasadnega ometa ali betona naneseemo najprej ACRILFAS IMPREGNACIJO. Površina, ki jo barvamo mora biti suha.
NAČINI NANAŠANJA:	Impregnacijo in barvo nanašamo z valjčkom, čopičem ali airless aparatom.
TEORETIČNA PORABA:	ACRILFAS IMPREGNACIJA- poraba 0,15 - 0,3 l/m ² ; ACRILFAS - poraba 200 - 250 g/m ²
ČAS MED NANOSI:	Posamezni sloji se nanašajo v razmaku 24 ur, prašno suha je po pol ure, suha na prijem pa po 3 urah.

TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE:	Stotine nians po različnih barvnih kartah
IZGLED:	Gosta tekočina
GOSTOTA:	cca. 1,0 g/ml (20°C) - odvisna od nianse
SUHA SNOV:	70 ± 2%
VIZKOZNOST:	120 s F4 (20°C) ISO 2431
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(c), 430 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 360 g/l
REDČENJE/ČIŠČENJE:	ALKIDKOLOR RAZREDČILO
EMBALAŽA:	1kg in 25 kg
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	IMPREGNACIJA	KONČNI PREMAZ
OMETI, BETONSKE POVRŠINE	odstraniti prah, krušljive delce in nečistoče popraviti poškodbe	ACRILFAS IMPREGNACIJA 1X	2-3 x ACRILFAS v izbrani niansi

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Temperatura barve mora biti ob nanašanju minimalno 15° C, zrak je lahko tudi pod 0° C.

