

### Področje uporabe:

Uporablja se za impregniranje ometa (fasade, notranje stene), betona – za učvrstitev podlage pred barvanjem z disperzijskimi in poldisperzijskimi barvami.

### Lastnosti:

- zdravju in okolju prijazna
- omogoči boljši oprijem barve na podlago
- izenači in zmanjša vpijanje podlage
- učvrsti podlago
- zmanjša porabo nadaljnjih premazov



## AKRILNA EMULZIJA

**5**



### NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	AKRILNO EMULZIJO je potrebno pred uporabo dobro premešati. Lahko se redči z vodo v razmerju 1:1.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Odstraniti prah in krušljive delce.
NAČINI NANAŠANJA:	Nanaša se lahko s čopičem ali z valjčkom. Potreben je en nanos.
TEORETIČNA PORABA:	80 - 100 ml/m <sup>2</sup> (nerazredčena emulzija in normalno hrapave in vpijajoče stene)
ČAS MED NANOSI:	Posamezni sloji se nanašajo v razmaku 4 ur.

### TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE:	Belkasta, po osušitvi brezbarvna
VONJ:	Tipičen po akrilatu
GOSTOTA:	cca. 1,05 g/ml (20°C)
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(c), 40 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 4 g/l
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

### SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	IMPREGNACIJA	KONČNI PREMAZ
OMETI, BETONSKE POVRŠINE	odstraniti prah, krušljive delce in nečistoče popraviti poškodbe	AKRILNA IMPREGNACIJA 1X	DISTEMPERA FASADAKOLOR BIOBEL

### OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Ne sme zmrzniti

