

Področje uporabe:

Distemperska barva za notranje stene se lahko uporablja za beljenje vseh vrst sten in stropov od kleti do podstrešja, ki niso vlažne, so torej primerno horizontalno in vertikalno izolirane, prostori pa so zračeni.

Lastnosti:


- zdravju in okolju prijazna
- zelo dobra pokrivnost
- snežno bela
- paropropustna
- enostavno nanašanje



DISTEMPERSKA

Disperzijska barva za notranje stene

5



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	Pred uporabo barvo dobro premešamo in jo razredčimo z vodo. Dodamo 1dl vode na 1 liter barve.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Pred beljenjem je potrebno površino očistiti vseh nečistoč in eventualne poškodbe poravnati z mineralnim ali disperzijskim kitom, ter rahlo obrusiti tako, da je stena čim bolj gladka in površina čvrsta. Pred beljenjem zglajeno steno premažemo z AKRILNO EMULZIJO.
NAČINI NANAŠANJA:	Barvo nanašamo na stene dvakrat z valjčkom ali čopičem.
TEORETIČNA PORABA:	Teoretična poraba je 90-100ml/m ² za en nanos.
ČAS MED NANOSI:	Prašno suha je po 1,5 ure, suha na otip po 3 urah, naslednji nanos se lahko nanaša po 6 urah.

TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE:	bela, pastelni toni po različnih barvnih kartah.
VONJ:	Tipičen
GOSTOTA:	1,56 g/ml (20°C)
SUHA SNOV:	65 ± 2%
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(a), 30 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 1 g/l
REDČENJE/ČIŠČENJE:	VODA
EMBALAŽA:	3l, 5l, 15l.
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	IMPREGNACIJA	KONČNI PREMAZ
NOTRANJE STENE IN STROPOVI	odstraniti prah, krušljive delce in nečistoče popraviti poškodbe	AKRILNA EMULZIJA	DISTEMPERSKA

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Transport se lahko opravlja le pri temperaturah, višjih od 5°C, drugače mora biti transportno sredstvo ogrevano. Enako velja za skladiščenje.

