

Področje uporabe:

Uporablja se za impregnacijo lesno galanterijskih in drugih lesenih izdelkov in kamna. Uporablja se tudi kot dodatek barvam, lakom in lazuram, za povečevanje stopnje suhe snovi in s tem povečano odpornost na vlago.

Lastnosti:

- okolju in zdravju prijazen izdelek
- relativno hitro sušenje



LANENI FIRNEŽ

1



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	Pred uporabo je potrebno LANENI FIRNEŽ dobro premešati, priporočeno ga je rahlo segreti (30-40°C), da dosežemo boljše vpijanje.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Površino obrusimo in odstranimo prah.
NAČINI NANAŠANJA:	Nanašamo ga lahko s čopičem, valjčkom ali potapljanjem.
TEORETIČNA PORABA:	Teoretična poraba je 60-100g/m ² , odvisno od gostote lesa.
ČAS MED NANOSI:	Odvisno od vrste lesa in kamna ter debeline nanosa, min. 24 ur

TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE:	Rumenkasto rjava
IZGLED:	Olje (viskozna tekočina)
GOSTOTA:	0,93 g/ml (20°C)
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(f), 130 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 20 g/l
REDČENJE/ČIŠČENJE:	Se ne redči. Za čiščenje voda in čistilno sredstvo.
EMBALAŽA:	0,5l, 1l, 5l, 10l, 25l, 200l
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	PREMAZ
Les	odstraniti prah, krušljive delce in nečistoče popraviti poškodbe	večkrat nanos LANENEGA FIRNEŽA

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- NEVARNOST SAMOVŽIGA BOMBAŽNIH KRP NAMOČENIH V LANENI FIRNEŽ! Po uporabi je potrebno krpe oprati in posušiti.

