

### Področje uporabe:

LANENO OLJE se uporablja za impregnacijo lesno galanterijskih in drugih lesenih izdelkov in kamna. Pridobimo ga s stiskanjem iz lanenih semen. Spada k sušecim oljem, kar pomeni, da se suši na podlagi sprejema kisika iz zraka, vendar se suši zelo počasi. Laneno olje ni odporno proti vremenskim vplivom.

### Lastnosti:

- 100% naravni material
- počasno sušenje



## LANENO OLJE

1



### NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	Pred uporabo je potrebno LANENO OLJE dobro premešati, priporočeno ga je rahlo segreti (30-40°C), da dosežemo boljše vpijanje.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Površino obrusimo in odstranimo prah.
NAČINI NANAŠANJA:	Nanašamo ga lahko s čopičem, valjčkom ali potapljanjem.
TEORETIČNA PORABA:	Teoretična poraba je 60-100g/m <sup>2</sup> , odvisno od gostote lesa.
ČAS MED NANOSI:	Odvisno od vrste lesa in debeline nanosa, min. 24 ur, na kamnu je čas daljši.

### TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE:	Rumenkasto rjava
IZGLED:	Olje (viskozna tekočina)
GOSTOTA:	0,93 g/ml (20°C)
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(f), 130 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 0 g/l
REDČENJE/ČIŠČENJE:	Se ne redči. Za čiščenje voda in čistilno sredstvo.
EMBALAŽA:	0,5l, 1l, 5l, 10l, 25l, 200l
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

### SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	PREMAZ
Les	odstraniti prah, krušljive delce in nečistoče popraviti poškodbe	večkrat nanos LANENEGA OLJA

### OPOMBE IN POSEBNOSTI

- NEVARNOST SAMOVŽIGA BOMBAŽNIH KRP NAMOČENIH V LANENO OLJE! Po uporabi je potrebno krpe oprati in posušiti.

