

Področje uporabe:

Lesoton je lazurni, estetsko dekorativni in zaščitni premaz za les. Z njim lahko obarvamo in zaščitimo zunanje in notranje lesene površine, kot so opaž, okna, vrata, polkna, ograje...

Lastnosti:

- enostavno nanašanje
- zaščita lesa pred vplivi sonca - vsebnost UV filtra
- elastičnost - zaščitni film ne poka in se ne lušči
- ne vsebuje biocidnih sredstev



LESOTON

Tankoslojni lazurni premaz za les

1



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	Barvo je potrebno pred uporabo dobro premešati, da vmešamo morebitne usedline in dobimo homogeno mešanico.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Zračno normalno suh les pred prvim premazom očistimo prahu in drugih nečistoč.
NAČINI NANAŠANJA:	Na les ga nanašamo s čopičem, z gobo, z brizganjem, s potapljanjem ali z obilvanjem. Za učinkovito zunanjo zaščito lesa so obvezni trije premazi, za notranjo zaščito pa zadoščata dva. Zadnjem premazu dodamo 20-30% ALKIDKOLOR LAKA (sijajnega, polmat ali mat).
TEORETIČNA PORABA:	Za en nanos rabimo cca 0,1L LESOTONA na m ² .
ČASI SUŠENJA:	Prašno suh je po 2 urah. Suh na oprijem po 6 urah.
ČAS MED NANOSI:	Posamezne premaze nanašamo na isto površino v razmaku 24 ur, razen v industrijskih postopkih, kjer se ta čas posebej določa.

TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE	Izdeluje se v standardnih barvnih niansah: brezbarvni, bor, tik, oreh, palisander, ebenovina, mahagoni, kostanj, macesen, hrast, gozdno zelena, olivno zelena in drugih - po želji kupca.
IZGLED:	Obarvana tekočina
GOSTOTA:	cca.0,9 g/ml (20°C) - odvisna od nianse
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(f), 700 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 610 g/l
REDČENJE/ČIŠČENJE:	ALKIDKOLOR RAZREDČILO. Pred uporabo ni dovoljeno redčiti, razen v industrijskih procesih po posebnem dogovoru.
EMBALAŽA:	0,75l, 1l, 2,5l, 4l, 5l, 10l, 25l, 200l.
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 36 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	OSNOVNI NANOS	KONČNI PREMAZ
Les	odstraniti prah, krušljive delce in nečistoče popraviti poškodbe	LESOTON OSNOVNI NANOS 1x	2 x LESOTON 1 x LESOTON EFEKT LAZURA

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Po uporabi se embalažo dobro zapre, da zrak ne učinkuje na barvo. Manjše količine, ki ostanejo po barvanju, prelijemo v manjšo embalažo, tako da je le-ta polna in jo dobro zatesnimo, da ni dostopa zraka. LESOTON lahko hranimo le v polni, dobro zaprti embalaži, sicer lahko s časom polimerizira (želira).

