

TEHNIČNE INFORMACIJE

ALKIDKOLOR METALIK EMAJLI

OPIS PROIZVODA:	ALKIDKOLOR METALIK EMAJLI so izdelani na bazi sintetičnega alkidnega veziva, metaliziranih pigmentov v kombinaciji z anorganskimi pigmenti, organskih topilih ter različnih dodatkov, ki povečujejo oprijem in elastičnost emajlov.
PODROČJE UPORABE:	Uporabljajo se za zaščito ograj, kovinskih predmetov, pocinkane pločevine, strešnih žlebov, konstrukcij, ...
PRIPRAVA POVRŠINE:	Površina mora biti suha, brez mastnih madežev ali prašnih delcev.
PRIPRAVA BARVE:	Emajle po potrebi razredčujemo z ALKIDKOLOR RAZREDČILOM , vsako razredčevanje tanjša zaščitni sloj emajla.
NAČINI NANAŠANJA:	Vse premaze nanašamo 2x preko sloja TEMELJNEGA ALKIDNEGA PREMAZA s čopičem, valjčkom ali brizganjem.
TEORETIČNA PORABA:	Teoretična poraba je 0,1 l/m ² za en nanos.
PRAŠNO SUH:	3 ure
SUH NA OPRIJEM:	6 ur
ČAS MED NANOSI:	24 ur pri temperaturi nad 15°C
FIZIKALNE LASTNOSTI:	
BARVNE NIANSE:	Rjava, zelena, srebrna, oksidno bakrena in zlata
IZGLED:	Obarvana tekočina
GOSTOTA:	0,95 -1,1 g/ml (20°C)
SUHA SNOV:	52 ± 2%
VISKOZNOST:	65 - 75 s (F4 mm 20°C)
REDČENJE IN ČIŠČENJE:	ALKIDKOLOR RAZREDČILO
EMBALAŽA:	0,25l, 0,9l, 5l, 25l
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 24 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.
OPOMBE:	