

TEHNIČNE INFORMACIJE

NITROKOLOR

OPIS PROIZVODA:	NITROKOLOR emajl je barva na osnovi sintetičnih veziv in nitro celuloze, organskih topil in UV obstojnih pigmentov. NITROKOLOR potrebuje kratek čas sušenja in dosega sorazmerno visoke trdote (zaradi tega je manj elastičen), zato se uporablja za manj zahtevne notranje zaščite kovin.
PODROČJE UPORABE:	NITROKOLOR je namenjen za lakiranje kovinskih, lesenih in plastičnih predmetov, ki so predhodno obarvani s primernim temeljnim premazom.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Površina mora biti suha, brez mastnih madežev ali prašnih delcev in predhodno obdelana s primernim temeljnim premazom.
PRIPRAVA BARVE:	NITROKOLOR pred uporabo dobro premešamo. Redčimo ga z NITRO RAZREDČILOM do primerne viskoznosti (odvisno od načina nanašanja).
NAČINI NANAŠANJA:	Nanaša se lahko s čopičem, valjčkom, brizganjem ali oblivanjem.
TEORETIČNA PORABA:	Teoretična poraba je 125g/m ² .
SUH NA OPRIJEM:	30 min
ČAS MED NANOSI:	6 ur
FIZIKALNE LASTNOSTI:	
BARVNE NIANSE:	Po RAL ali NCS tonski lestvici.
VONJ:	Tipičen po organskih topilih
IZGLED:	Tekočina
GOSTOTA:	0,94 g/ml (pri 20°C)
SUHA SNOV:	
VISKOZNOST:	cca 40s F4 (20°C) – odvisna od nianse
REDČENJE IN ČIŠČENJE:	NITRO RAZREDČILO
EMBALAŽA:	1 – 25l
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.
OPOMBE:	Uporabljamo ga v dobro zračenih in eksplozijsko varnih lakirnicah.