

Tehni na navodila

Sistem protipožarne zaš ite

pyroplast[®] - HW 120 primer

Temeljni premaz na vodni osnovi za les in lesene konstrukcije

Podro je uporabe	Temeljni premaz za lesene površine in smolnate lesene dele, ki naj bi bili obdelani s pyroplast®-izolacijsko plastjo – za težje vnetljivost. Primeren za notranje prostore.
Embalaza	5 kg posoda.
Barvna niansa	brezbarven
Priprava podlage	Najprej je treba odstraniti prah, maš obo, vosek in smolo. Stare premaze, ki niso ve oprijemljivi, je prav tako treba odstraniti
Metoda nanosa	nanašanje s opi em, valj kom ali z brizganjem
Koli ina nanosa	60 g/m ² ? 60 ml/m ²
Napotki pri delu	Pyroplast®-HW 120 primer je potrebno pred uporabo dobro premešati. Sobna temperatura: ne sme priti pod + 10 °C. Uporablja se nerazred en.
iš enje orodja	Takoj po uporabi se o isti z vodo.
as sušenja	Pri normalnih vremenskih pogojih (60 % relativne zra ne vlažnosti in + 20 °C) : - po ca. 30 minutah prašno suh - po ca. 2 urah suh
Plameniš e	ne pride v poštev
Gostota	ca. 1,00 g/ cm ³ pri + 20° C.
Predpis o nevarnih snoveh	Proizvoda ni potrebno ozna iti(v skladu z 91/155/EWG).
Delovna varnost	Pri uporabi je potrebno upoštevati nezgodne veljavne predpise o uporabi premaznih sredstev. Stikala za lu in elektri ne napeljave je potrebno zaš ititi. Vse elektri ne naprave je potrebno izklopiti. Prostor prezra iti. Po kon anem delu si je potrebno temeljito o istiti obraz in roke. Pred uporabo izdelka si je potrebno zaš ititi obraz, roke in o i (plasti ne rokavice, zaš itna o ala). Otroci

Skladiš enje/ Transport	Najmanj 36 mesecev v originalni posodi pri sobni temperaturi, zaščititi pred zmrzaljo – tudi pri transportu. Dostop samo strokovnim osebam. Odprte posode je potrebno po uporabi dobro zapreti. RID/ADR: ne pride v poštev
Varstvo okolja	Pyroplast®-HW 120 primer ne sme priti v stik z zemljo, podtalnico ali kanalizacijo. Stopnja nevarnosti za vodo 1 (samo razvrstitev).
Splošno veljavno gradbeno inšpekcijsko dovoljenje je izdano in mora biti predloženo na kraju uporabe. Ukrepe protipožarne zaščite lahko izvajajo samo šolani strokovnjaki. Tehnična navodila so namenjena svetovanju in daje vpogled na raznovrstne možnosti uporabe, vendar ne prevzamemo nobene odgovornosti za posamezne primere. Svetujemo vam po najboljših možnostih, na osnovi naših znanj in izkušenj. Ustni dogovori in zagotovila potrebujejo pisno potrditev.	

W602040/ izdaja 2005-11-16