

## TEHNIČNE INFORMACIJE

### SILLES

<b>OPIS PROIZVODA:</b>	<b>SILLES</b> - organofunkcionalen flouriran silan. Kemijska vezava na substrat. Hidro- in oleofobna zaščita (nizka površinska energija).
<b>PODROČJE UPORABE:</b>	Uporablja se za zaščito lesne galanterije, pohištva,
<b>PRIPRAVA POVRŠINE:</b>	Površino obrusimo in odstranimo prah.
<b>LASTNOSTI:</b>	Popolna paropropustnost in s tem dihanje materiala. Ker odbija vodo in nečistoče, je rast alg, plesni in ostalih uničujočih mehanizmov močno zmanjšana.
<b>NAČINI NANAŠANJA:</b>	Nanašamo jo lahko s čopičem, valjčkom ali potapljanjem. Se ne redči. Orodje operemo z vodo, ki ji dodamo pralna sredstva.
<b>TEORETIČNA PORABA:</b>	Pri porabi 300g/m <sup>2</sup> zdrži <b>brezbarven premaz</b> do 5 let na prostem Pri porabi 70-150g/m <sup>2</sup> je odpornost <b>brezbarvnega premaza</b> od 1-3 leta zunaj
<b>ČAS SUŠENJA (20°C):</b>	Odvisen od lesa – cca. 24h
<b>FIZIKALNE LASTNOSTI:</b>	
<b>VONJ:</b>	značilen
<b>IZGLED:</b>	Rumena tekočina
<b>GOSTOTA:</b>	0,98 g/ml (20°C)
<b>REDČENJE IN ČIŠČENJE:</b>	Se ne redči. Orodje operemo z vodo.
<b>EMBALAŽA:</b>	1 – 25l
<b>ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:</b>	Najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru (5°-30°C)
<b>OPOMBE:</b>	<b>Ne sme zmrzniti – hraniti in uporabljati od 5 do 30°C</b>