

TEHNIČNE INFORMACIJE

SIMPLE LAK

OPIS PROIZVODA:	SIMPLE LAK je enokomponentni poliuretanski parketni lak. Izdelan je na osnovi poliuretanskega sintetičnega veziva.
PODROČJE UPORABE:	SIMPLE LAK uporabljamo za lakiranje parketa, lesnih oblog, vrat in pohištva, ki mora biti zaščiteno pred obrabo kot so: mize, stoli, kuhinjski elementi, itd..
PRIPRAVA POVRŠINE:	Parket dobro obrusimo, da odstranimo stari lak. Neravnine obrusimo, luknje in poškodbe parketa pa pokitamo. SIMPLE LAK nanašamo na gladko obrušeno površino pri relativni zračni vlagi nad 50%, ker vlaga iz zraka koristi za utrjevanje laka.
PRIPRAVA LAKA:	Z SIMPLE RAZREDČILOM razredčimo prvi nanos cca 10%, drugi nanos cca 5%, tretji nanos ne redčimo.
NAČINI NANAŠANJA:	SIMPLE LAK nanašamo na parket s čopičem ali valjčkom.
TEORETIČNA PORABA:	Teoretična poraba je 70 – 100 g/m ² za en nanos.
ČAS MED NANOSI:	6 ur (pri 75% relativne zračne vlage in 20°C).
FIZIKALNE LASTNOSTI:	
GOSTOTA:	1,00 g/ml (20°C)
SUHA SNOV:	39 ± 2 %
VISKOZNOST:	24 s (F4 mm 20°C)
TRDOTA PO KOENIGU:	206 s
SIJAJ:	94,4% (sijajni) – na voljo: sijajni.
OPRIJEM:	0
DEBELINA FILMA:	30 mikronov
FINOČA DELCEV:	10 mikronov
STEKANJE:	50 mikronov
ELASTIČNOST:	Nad 8 mm (ERICH)
PREVOJ:	Zdrži preko 6 mm
REDČENJE IN ČIŠČENJE:	SIMPLE RAZREDČILO
EMBALAŽA:	1l, 5l
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.
OPOMBE:	SIMPLE LAK nanašamo na gladko obrušeno površino pri relativni zračni vlagi nad 50%, ker vlaga iz zraka koristi za utrjevanje laka. Pri eksotičnih in manj znanih lesovih je pred lakiranjem potrebno narediti preizkus na majhni površini, saj lak lahko vpliva na barvo lesa. Laka ne čistimo 14 dni po lakiranju. Nato se priporoča čiščenje z vodo ali blagimi čistili in rahlo vlažno krpo. Laku podaljšamo življenjsko dobo, če ga občasno premažemo z vodno emulzijo voska za zaščito parketnih lakov.