

Namena:

Acrlifas se koristi za dekoracijo i zaštitu zidova u enterijeru i eksterijeru (fasade, beton...).

Karakteristike:

- Visoka otpornost na atmosferske uticaje
- Paropropustan
- Odlična pokrivnost
- Rad je moguć i kod niskih temperatura



ACRILFAS zidna boja

5



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Pre upotrebe je boju potrebno dobro promešati i razrediti sa ALKIDKOLOR RAZREĐIVAČEM - prvi put do 10%, drugi do 15%.
PRIPREMA POVRŠINE	Na prethodno očišćenu i izravnanu površinu fasade ili betona prvo naneseimo ACRILFAS IMPREGNACIJU. Boju nanosimo na suhu podlogu.
PRIMENA:	Impregnaciju: i boju nanosimo valjkom, četkom ili prskanjem (airless aparatom).
POTROŠNJA:	ACRILFAS IMPREGNACIJA - 0,15-0,3 l/m ² ; ACRILFAS 200-250 g/m ²
VREME IZMEĐU NANOSA:	Pojedinačni slojevi se nanose u razmaku 24 sata; boja je prašno suva nakon pola sata, opipljivo suva nakon 3 sata.

TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI:	Stotinu nijansi prema različitim skalama
IZGLED:	Gusta tečnost
GOSTOĆA:	cca. 1,0 g/ml (20°C) - zavisi od nianse
SUHE TVARI:	70 % ± 2
VISKOZITET:	120s F4 (20°C)
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(c), 430g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 360 g/l
RAZREĐIVANJE/ČIŠĆENJE:	ALKIDKOLOR RAZREĐIVAČ
AMBALAŽA:	1kg in 25 kg
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA:	Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
ZIDOVI, BETON	Ukloniti prašinu, nečistoću i popraviti nedostatke	ACRILFAS IMPREGNACIJA 1X	2-3 x ACRILFAS U odabranoj nijansi

NAPOMENE

- Temperatura boje mora da bude kod nanošenja minimalno 15 C, temperatura vazduha može biti i ispod 0°C.

