

Namena:

Koristi se za impregnacijo maltera (fasade, enterijerni zidovi), betona za učvrščivanje podloge pre bojenja sa disperzijskim i poladisperzijskim bojama.

Karakteristike:

- Nije štetna za zdravlje i okolinu
- Omogućuje bolje prijanjanje boje na podlogu
- Ujednači i smanjuje prijanjanje podloge
- Učvršćuje podlogu
- Smanjuje potrošnju naknadnih premaza



AKRILNA EMULZIJA

5



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPREMA BOJE:	AKRILNU EMULZIJU potrebno je pre upotrebe dobro promešati i prema potrebi razrediti sa vodom u odnosu 1:1
PRIPREMA POVRŠINE:	Očistiti prašinu i delove otklonjenog zida.
PRIMENA:	Lako se nanosi četkom ili valjkom u jednom nanosu.
POTROŠNJA:	80-100 m ² /m ³ (nerazređena emulzija i normalno hrapavi i prijanjajući zidovi)
VREME IZMEĐU NANOSA:	Pojedinačni slojevi se nanose u razmaku 4 sata.

TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI:	Bela, nakon sušenja bezbojna
NJUH:	Tipičan za akrilat
GUSTOĆA:	cca. 1,05 g/ml (20°C)
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(c), 40g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 4 g/l
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA:	Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
Zidovi Beton	Ukloniti prašinu,načistoću i popraviti nedostatke	AKRILNA IMPREGNACIJA 1X	DITEMPERA FASADAKOLOR BIOBEL

NAPOMENE

- Čuvati od smrzavanja

