

Namena:

Betonkolor se dobro koristi za zaščito betonskih površin (betonski dimnjaci, betonske ploče za krovove, fasade, betonske ograde...).

Karakteristike:



- dobro prijanja direktno na betonske i vlaknasto-cementne površine
- visoka odpornost na UV zrake i ostale atmosferske uticaje
- boja je vodorazrediva i nije štetna zdravlju i okolini
- Sprečava pojavu i razvijanje plesni i mahovina



BETONKOLOR

Akrilna vodorazrediva boja za betonske podloge

5



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Prvom premazu dodaje se 30 % vode (od 3 do 10°C 10% ALKIDKOLOR RAZREĐIVAČA), kod drugog premaza boja je nerazređena.
PRIPREMA POVRŠINE:	Pre bojenja površinu treba dobro očistiti svih nečistoća, najbolje mašinom na visoki tlak (120 – 150 bara). Boja se nanosi na podlogu bez prethodnog obrađivanja s emulzijom. Idealna radna temperatura je 20°C, a rad je moguć između 3 – 30°C.
PRIMENA:	Boju nanosimo valjkom ili četkom na glatku površinu, a ostale je potrebno prskati s airless aparatom.
POTROŠNJA:	Potrošnja za jedan nanos zavisi od glatkoće površine i načina nanošenja. Kod nanošenja četkom na glatku podlogu potrošnja je 0,2 kg/m ² ; kod nanošenja s airless prskanjem na hrpavu podlogu potrošnja je 0,3 kg/m ² za jedan nanos.
VREME IZMEĐU NANOSA:	Nakon 2 sata posle bojenja, direktna kiša ne može više štetiti premazu. Pojedini slojevi nanose se u razmaku 6 sata.

TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI:	ZA KROVOVE: oksid crvena ZA OSTALE PODLOGE: sve nijanse po RAL i NCS skalama
NJUJH:	tipičan
GUSTOĆA:	1,4 g/ml (20°C)
SUHE TVARI:	43 ± 2%
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(c), 75g/l;(2007); proizvod sadrži: max. 60 g/l
RAZREĐIVJE / ČIŠĆENJE:	VODA
AMBALAŽA:	1kg, 10kg, 12kg, 25kg.
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA:	Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
Betonske podloge	Ukloniti prašinu, nečistoću i popraviti oštećena mesta	BETONDEKOR SA 30% VODE	BETONKOLOR

NAPOMENE

- Svež beton obavezno obrusiti da se otklone delovi koji ne prijanjaju.
- Prostor, u kojem se radi, treba dobro provetravati. Bezbednosni prekidač mora biti isključen. Obavezno upotrebljavati zaštitno odelo i rukavice, zaštitne cipele i zaštitnu masku sa filterom za toplu. Zabranjeno pušenje i upotreba alata, koji daje iskre i zabranjen ulaz nepozvanim osobama.

