

Namena:

Laneno ulje se koristi za impregnacijo drvene galanterije i ostalih proizvoda iz drveta ili kamna. Dobija se stiskanjem, iz lanenog semena. Ulje se suši na osnovi kisika iz vazduha ali je sušenje sporo. Ulje nije otporno na klimatske uslove.

Karakteristike:

- 100 % prirodan proizvod
- sporo sušenje



LANENO OLJE

1



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Pre upotrebe je potrebno LANENO ULJE dobro promešati, zbog boljeg upijanja preporučljivo lagano grijanje (30 – 40°C).
PRIPREMA POVRŠINE:	Površino prebrusimo i očistimo od prašine.
PRIMENA:	Nanosi se valjkom, četkom ili potapanjem.
POTROŠNJA:	60 – 100g/m ² ovisno od gustoće drva.
VREME IZMEĐU NANOSA:	Ovisno od vrste drveta i debljine nanosa, min. 24 sata. Za kamen je vreme sušenja duže.

TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI	Žućkasto smeđa
IZGLED:	viskozna tekućina
GUSTOĆA:	0,93 g/ml (20°C)
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(f), 130g/l (2010); proizvod sadrži: max. 0 g/l
REDČENJE IN ČIŠČENJE:	Se ne razređuje. Održavanje - voda i sredstvo za čišćenje
AMBALAŽA:	0,5l, 1l, 5l, 10l, 25l, 200l
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA:	Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	PREMAZ
Drvo	Ukloniti prašinu, nečistoću i masnoće, popraviti oštećena mesta	LANENO ULJE nanositi više puta

NAPOMENE

- Krpe koje se koriste za brisanje treba nakon upotrebe obavezno oprati i osušiti jer postoji opasnost od samozapaljenja krpa.

