

### Namena:

Lesoton aqua lazur je akrilna vodena boja za zaščito drvenih površin u enterijeru i eksterijeru ( balokonskih ograda, vrata, prozora...).

### Karakteristike:


- jednostavno se nanosi
- prijatan za okolinu
- bez neprijatnog njuha
- razređuje se vodom



## LESOTON AQUA

Tankoslojni vodeni lazurni premaz za drvo

1



## UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Pre upotrebe je boju zbog taloga potrebno dobro promešati, da se dobije ujednačena mešavina.
PRIPREMA POVRŠINE:	Normalno suvo drvo je pre prvog premaza potrebno očistiti od prašine i drugih nečistoća.
PRIMENA:	LESOTON AQUA nanosimo četkom ili valjkom, potapanjem ili prskanjem; prvo se jedanput nanosi impregnacija, zatim dvaput tankoslojni LESOTON AQUA i jedanput LAK LAZURA LESOTON AQUA.
POTROŠNJA:	LESOTON AQUA osnovni nanos 100g/m <sup>2</sup> , LESOTON AQUA LAZURA I LESOTON AQUA LAK 120g/m <sup>2</sup> .
VREME SUŠENJA:	Prašno suv nakon 2 sata, opipljivo suv nakon 4 sata.
VREME IZMEĐU NANOSA:	Potrebno vreme između nanosa 6 sata (nakon prvog nanosa 4 sata).

## TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI:	Izrađuje se u standardnim barvnim nijansama: bezbojni, bor, tik, orah, palisander, eben, mahagoni, kesten, macesen, hrast, šumsko zelena, olivno zelena kao i drugih po zahtevu kupaca.
IZGLED:	Obojena tekućina
GUSTOĆA:	cca. 1,0 g/ml (20°C) - ovisna od nianse
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(e), 130g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 30 g/l
RAZREĐIVANJE / ČIŠĆENJE:	Voda. Pre upotrebe se ne sme razređivati, osim u industriji prema posebnom dogovoru.
AMBALAŽA:	0,75l, 5l, 10l, 20l, 120l.
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA:	Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

## SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	PODLOGA	ZAVRŠNII PREMAZ
Drvo	Ukloniti prašinu, nečistoću, popraviti oštećenja	LESOTON AQUA OSNOVNI NANOS 1x	2 x LESOTON AQUA 1 x LESOTON AQUA LAK LAZURA

## NAPOMENE

- Čuvati od smrzavanja.

