

#### Namena:

Lesoton lazurni premaz koristi se za dekoraciju i zaštitu drvenih površina u enterijeru i eksterijeru (ograde, vrata, prozori...).

#### Karakteristike:

- jednostavno se nanosi
- zaštita drva pred dejstvom sunca i UV zraka
- elastičan – zaštitni film ne puca i ne ljušti se
- ne sadrži biocidnih sredstava



## LESOTON

Tankoslojni lazurni premaz za drvo

1



### UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Pre upotrebe je boju zbog taloga potrebno dobro promešati, da se dobije ujednačena mešavina.
PRIPREMA POVRŠINE:	Normalno suvo drvo je prvog premaza potrebno očistiti od prašine i drugih nečistoća.
PRIMENA:	Nanosimo četkom, spužvom, potapanjem ili prskanjem. Za optimalnu spoljašnju zaštitu neophodni su 3 premazi, za enterijer dovoljna su dva. Kao poslednji premaz upotrebimo LESOTON EFEKT LAZURU.
POTROŠNJA:	Za jedan nanos potrebno je 0,1l LESOTONA na m <sup>2</sup> .
VREME SUŠENJA:	Prašno suv nakon 2 sata, opipljivo suv nakon 6 sata.
VREME IZMEĐU NANOSA:	Pojedinačne premaze nanosimo na istu površinu u razmaku 24 sata, osim u industriji.

### TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI:	Izrađuje se u standardnim barvnim nijansama: bezbojni, bor, tik, orah, palisander, eben, mahagoni, kesten, macesen, hrast, šumsko zelena, olivno zelena kao i drugih po zahtevu kupaca.
IZGLED:	Obojena tekućina
GOSTOTA:	cca.0,9 g/ml (20°C) - ovisna od nianse
KATEGORIJA I SADRŽAJ VOC:	IIA(f), 700g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 610 g/l
RAZREĐIVANJE I ČIŠĆENJE:	ALKIDKOLOR RAZREĐIVAČ. Pre upotrebe se ne sme razređivati, osim u industriji sa posebnim dogovorom.
AMBALAŽA:	0,75l, 1l, 2,5l, 4l, 5l, 10l, 25l, 200l.
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA:	Najmanje 36 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

### SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	PODLOGA	ZAVRŠNI PREMAZ
Drva	Ukloniti prašinu, nečistoću, popraviti oštećenja	LESOTON OSNOVNI NANOS 1x	2 x LESOTON 1 x LESOTON EFEKT LAZURA

### NAPOMENE

- Nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti, da vazduh ne dejstvuje na boju. Ostatke boje presipamo u manju ambalažu, tako da je puna i dobro zatvorimo. LESOTON se skladišti samo u puni i dobro zatvorenoj ambalaži, inače sa vremenom polimerizira (želira).

